




Tyypipölkkeikkaus 1:100
Kuntorata



Vierityttö tehdään paikalla saatavalla tasalaatuisella hiekalla- tai murskemateriaalilla

Kivituhka	0,05m
Kantava kerros KaM 0/32	0,25m
Täyttö, luonnonhiekkia tai sora	
Suodatinkangas	

Kuntoradan penger- ja täyttömateriaalina käytetään paikalla saatavaa mahdollisimman tasalaatuista hiekka- tai murskemateriaalia (kivennäismaalajeja).

Suunnitelmassa on maanpinnan mallintamiseen käytetty maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa, jonka tarkkuus verrattuna todellisen maanpinnan korkeustasoon saattaa paikoitellen vaihdella melko paljonkin. Kuntoradan lopullinen linjaus määritetään maastossa rakennustyön aikana ja valitsevien olosuhteiden mukaisesti. Myös radan kuivatus, rumpujen tarkat sijainnit sekä korkeustaso, määritetään maastossa rakennustyön aikana.

Kuntoradan väylän 1 osalta valaistus suunnitellaan rakennussuunnitelun yhteydessä. Kuntoradan väylä 2 ei valaista.

Rakennuskohde Vihtiin kunta Ulkokulttuurisuunnitelma Nummelan kuntoradan uudistus	Piirustuksen sisältö Suunnitelmapaketti	Mittakaavat 1:2000
	Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero TKA P44166 101	Muutos
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjäkatu 13, PL 186, 05101 Vaasa Puh. 01040950 www.fcg.fi	Tiedosto	

Päiväys 11.1.2023 Pääsuunn. E. Sarvi Hyv.	Suunn./Piirt. A. Karpinen Tarkastaja E. Sarvi Yhteyshenkilö E. Sarvi	A S
---	--	--------