



Rakennusjärjestys  
ympä 13.3.2025 §  
16 liite 1

# Rakennusjärjestys

Vihdin kunnan rakennusjärjestys PP.KK.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA RAKENNUSJÄRJESTYKSESSÄ KÄYTETYT KÄSITTEET</b> .....               | <b>4</b>  |
| <b>LUKU 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TOIMIVALTUUDET</b> .....                      | <b>7</b>  |
| §1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN SOVELTAMISALA .....   | 7         |
| §2 TAVOITE .....  | 7         |
| §3 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN.....  | 8         |
| <b>LUKU 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA</b> .....                             | <b>9</b>  |
| §4 RAKENTAMISTAPAOHJEET.....  | 9         |
| §5 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO.....   | 9         |
| §6 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA .....   | 10        |
| <b>LUKU 3 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ</b> .....  | <b>11</b> |
| §7 RAKENTAMISLUPAA EDELLYTTÄVÄT TOIMENPITEET .....                                      | 11        |
| §8 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN .....  | 14        |
| §9 RAKENTAMISLUVAN HAKEMISESTA VAPAUTETUT TOIMENPITEET.....                             | 15        |
| §10 RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN                      | 16        |
| §11 RAKENNUSTEN SIOJITTUMINEN.....  | 17        |
| §12 TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN KATU- TAI MUULLE YLEISELLE ALUEELLE.....                   | 18        |
| §13 OLEVA RAKENNUSKANTA .....   | 19        |
| §14 RAKENNUSTEN JA RAKENNELMIEN KORKEUSASEMA.....                                       | 20        |
| §15 AITAAMINEN.....   | 21        |
| §16 PIHA-ALUE, PENGERRYKSET JA TUKIMUURIT.....  | 22        |
| §17 MAALÄMPÖKAIVOT JA -PIIRIT .....   | 23        |
| §18 RAKENNUSPAIKAN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA PAIKOITUS.....                                | 23        |
| §19 MAANALAISET JOHDOT JA RAKENTEET .....   | 24        |
| §20 HULEVESIEN JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVESIEN JOHTAMINEN .....                           | 25        |
| §21 VESIHUOLTO VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA .....                                | 27        |
| §22 JÄTEHUOLTOON LIITTYVÄT RAKENNELMAT JA KULKUVÄYLÄT .....                             | 27        |
| §23 MAINOS- TAI MUUT LAITTEET RAKENNUKSISSA.....  | 28        |
| §24 VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN .....                             | 29        |
| §25 TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄ RAKENTAMINEN JA SIOJITTAMINEN....               | 29        |
| §26 RAKENNUKSEN JA RAKENNUSPAIKAN OSOITEMERKINTÄ .....                                  | 30        |
| <b>LUKU 4 SUUNNITTELUTARVEALUEET</b> .....  | <b>31</b> |
| §27 SUUNNITTELUTARVEALUEET .....  | 31        |
| <b>LUKU 5 RAKENTAMISEN OHJAAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA</b> .....                         | <b>32</b> |
| §28 TALOUSRAKENNUSTEN JA RAKENNELMIEN SIOJITTAMINEN.....                                | 32        |
| §29 MAISEMATYÖLUPA .....  | 32        |
| §30 TONTIN SISÄISEN RAKENNUSALAN RAJAN YLITTÄMINEN .....                                | 33        |
| <b>LUKU 6 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA, MUUT KUIN RANTA-ALUEET</b> ..... | <b>34</b> |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| §31            | RAKENNUSPAIKKA ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA, MUUT KUIN RANTA-ALUEET 34 |           |
| §32            | RAKENTAMISEN MÄÄRÄ .....   | 35        |
| §33            | HEVOSTALLIEN JA ELÄINSUOJIEEN RAKENTAMINEN .....                         | 37        |
| <b>LUKU 7</b>  | <b>RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLA.....</b>                                  | <b>38</b> |
| §34            | RAKENNUSPAIKKA RANTA-ALUEELLA .....                                      | 38        |
| <b>LUKU 8</b>  | <b>VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN .....</b> | <b>41</b> |
| §35            | TALOUSVEDEN RIITTÄVYYS .....   | 41        |
| §36            | JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLELLA RAKENNETTAESSA..... | 41        |
| §37            | ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ POHJAVESIALUEILLE .....                                | 41        |
| <b>LUKU 9</b>  | <b>RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT .....</b>                           | <b>42</b> |
| §38            | KATU- TAI MUUN YLEISEN ALUEEN KÄYTTÄMINEN JA KATUALUEEN TYÖLUPA.....     | 42        |
| §39            | TILAPÄISET TYÖMAARAKENNUKSET .....                                       | 42        |
| §40            | TYÖMAAVESIEN HALLINTA .....  | 42        |
| §41            | PILAANTUNEET MAAT.....   | 43        |
| <b>LUKU 10</b> | <b>MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN JA POIKKEAMINEN</b>                | <b>43</b> |
| §42            | MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN .....  | 43        |
| §43            | VOIMAANTULO .....  | 43        |
| LIITE 1        | .....  | 44        |

## Lainsäädännössä ja rakennusjärjestyksessä käytetyt käsitteet

### **Rakentamislupa (Rakentamislaki §42)**

Rakentamislupa tarvitaan aina 42§:n 1. momentissa mainittuihin hankkeisiin. Rakentamisluvan käsittelyssä ratkaistaan sekä sijoittamisen että toteuttamisen edellytykset.

### **Sijoittamislupa (Rakentamislaki 45§, 46§ ja 47§)**

Hakijan niin halutessa sijoittamisen edellytykset voidaan ratkaista erikseen. Tällöin toteuttamiselle tulee hakea erikseen rakentamislupa, jos sijoittamislupa voidaan myöntää.

### **Maisematyölupa (53§)**

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman kunnan myöntämää lupaa laissa määritellyissä tapauksissa.

### **Purkamislupa (55§)**

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla yleiskaavassa niin määrätään, eikä alueella, jolla on voimassa alueidenkäyttölain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

### **Rakennus (Rakentamislaki 2 § 5. kohta)**

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, kiinteää, paikallaan pysyttäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kohdetta, joka sisältää katettua ja seinien erottamaa tilaa.

### **Rakennuskohde (Rakentamislaki 2 § 4. kohta)**

Rakennuskohdeella tarkoitetaan rakennusta tai rakennelmaa, jolla voi olla vaikutusta ympäröivään alueiden käyttöön ja jonka toteuttamisessa on otettava huomioon olennaisia teknisiä vaatimuksia, sekä erityistä toimintaa varten rakennettavaa aluetta, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle.

### **Asuinrakennus (Rakentamislaki 40 §)**

Ympäristöministeriön asetuksella määritetään rakentamislain 40 § mukaiset vähimmäisvaatimukset asuinrakennuksen koolle ja ominaisuuksille.

### **Suunnittelutarvealue (Alueidenkäyttölaki 16 §)**

Suunnittelutarvealueella maankäyttö (kuten uusien rakennuspaikkojen osoittaminen) edellyttää sijoittamisen edellytysten tarkempaa harkintaa.

Näillä alueilla on suuri rakentamispaine, tarve säilyttää riittävän suuria yhtenäisiä alueita rakentamattomina tulevan asemakaavoituksen mahdollistamiseksi tai erityisiä maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja, joiden vuoksi rakentamisen sijoittumista ja määrää on tarpeen ohjata.

Osa suunnittelutarvealueiden rajauksista tulee suoraan laista (mm. väylien lievealueet). Kunta voi rakennusjärjestyksellä määrätä suunnittelutarvealueista ja ehdoista, joilla alueen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon lupaharkinnassa.

Rakentamislupapäätöksen yhteydessä (tai erillisessä sijoittamislupaharkinnassa) on tutkittava sijoittamisen edellytykset rakentamislain mukaisesti. Muualla kuin asemakaava-alueilla sijoittamisen edellytykset määräytyvät 45 § mukaisesti.

### **Poikkeamislupa (Rakentamislaki 57 §)**

Kunta voi erityisestä syystä ja laissa määrätyin reunaehdoin myöntää luvan poiketa alueidenkäyttölaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ja tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske kelpoisuusvaatimuksia, tonttijakoa, maisematyöluvan tarvetta ja edellytyksiä eikä 46 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyjä asemakaavan laatimista koskevia sijoittamisen edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Poikkeamisluvan voi myöntää muista sijoittamisen edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Myös rantoja koskevasta rakentamiskiellosta (rannalle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa) voidaan poiketa samoin ehdoin.

### **Vähäinen poikkeaminen (Rakentamislaki 59 §)**

Rakentamisluvan yhteydessä voidaan myöntää vähäinen poikkeaminen rakentamista koskevasta määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Rakennuksen teknisiä ja niitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen vaaranna rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten täyttymistä.



# Luku 1 Rakennusjärjestyksen tavoite ja toimivaltuudet

## §1 Rakennusjärjestyksen soveltamisala

Kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät rakentamislakia, alueidenkäyttölakia, Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, asetuksia sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikuttaisia yleiskaavoja. Lait, asetukset, oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä asemakaavat menevät rakennusjärjestyksen määräysten edelle.

## §2 Tavoite

Rakentamislain 751/2023 tavoitteena on turvata ja edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän, korkealaatuisen, sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista. Rakentamisen on oltava ympäristöön ja maisemaan sopivaa, perustuttava kestäviin ja taloudellisiin, energiatehokkaisiin ja kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin. Historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kulttuuriympäristöjä ei saa turmella ja rakentamisen tulee mahdollistaa uusien arvorakennusten ja kulttuuriympäristöjen syntyminen. Rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä tulee hoitaa ja pitää kunnossa suunnitelmallisesti.

Rakentamislain 17§:n mukaisesti kunnassa on oltava rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä, jotka ovat tarpeen suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta.

### §3 Rakennusvalvontaviranomainen

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Sen alaisena toimi rakennusvalvonta. Päätösvallasta ja sen siirtämisestä viranhaltijoille määrätään kunnan hallintosäännössä, sekä Vihdin kunnan toimintasäännössä.



## Luku 2 Rakennetun ympäristön hoito ja valvonta

### §4 Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi voidaan antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisoloihin sopivaa ja kestäväää rakentamista.

Asemakaavan yhteydessä laadittuja ja kaavamääräyksiksi hyväksytyjä rakentamistapaohjeita ja korttelisuunnitelmia tulee noudattaa yhtenäisen, alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivan sekä kestävään rakentamisen saavuttamiseksi.

### §5 Rakennetun ympäristön hoito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä **rakentamisluvan** mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, siten ettei se aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Ympäristöön olennaisesti vaikuttava varastointi tai säilytys on tarvittaessa suojattava aidoilla, istutuksilla tai muulla näkösuojalla.

Kaavassa suojellulla tai muutoin arvokkaaksi arvioidulla alueella tulee ennen ympäristökuvaan vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamista olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen lupatarpeen selvittämiseksi.

Asemakaava-alueen puusto ja maisemallisesti merkittävät sekä alueen viihtyisyyden kannalta olennaiset puut ja puuryhmät tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. Rakentamattomat tontin osat tulee säilyttää ensisijaisesti mahdollisimman luonnontilaisena, mieluiten puustoisena. Istutusten kasvilajisto tulee valita kasvuolosuhteisiin sopivaksi ja monipuoliseksi alueelle ominaisia paikallisia lajeja

suosien. Haitalliset vieraslajit tulee poistaa rakennuspaikalta esirakentamisvaiheessa niiden leviämisen estämiseksi.

Puiden lähistöllä tehtävien muutostöiden yhteydessä tulee huolehtia riittävästä suojauksesta. Puiden elinolosuhteita ei saa tarpeettomasti muuttaa ja juuristoalueelle kohdistuvia häiriöitä tulee välttää. Jos puiden säilyttäminen ei ole mahdollista (esim. rakentamisesta, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan rakentamisesta tai korjaamisesta johtuvista kaivuu- tai muista töistä johtuen), ensisijaisena vaihtoehtona on korvaavien puiden istuttaminen. Määräys korvaavista istutuksista koskee soveltuvilta osin myös maisematyöluvan nojalla poistettavaa puustoa.

## §6 Rakennetun ympäristön valvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamislain 142§:ssä tarkoitettua ympäristön hoitoa ja voi pitää valvontatehtäviinsä liittyviä katselmuksia tai tarkastuksia.

## Luku 3 Yleisiä määräyksiä

### §7 Rakentamislupaa edellyttävät toimenpiteet

Rakentamislain 42§:n mukaisesti uuden rakennuskohteen rakentaminen edellyttää rakentamislupaa, jos kohde on:

- 1) asuinrakennus;
- 2) kooltaan vähintään 30 neliometriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus;
- 3) kooltaan vähintään 50 neliometriä oleva katos;
- 4) yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa vähintään viisi luonnollista henkilöä;
- 5) vähintään 30 metriä korkea masto tai piippu;
- 6) vähintään 2 neliometrin suuruinen valaistu mainoslaite;
- 7) energiakaivo;
- 8) erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle.

Rakentamislain 42§ 1. momentin 8. kohdan mukaisena alueena pidetään ainakin seuraavia:

- 1) lumenkaatopaikat
- 2) energiantuotantoon tai -siirtoon tarkoitetut alueet (esim. aurinkovoimalakentät, maanpäälliset putkilinjat yms.) pl. sähköverkkoihin liittyvät johtoalueet
- 3) urheilualueet ja golfkentät pl. yleisesti nähtävillä olleeseen katu-, puisto- tai liikuntapaikkasuunnitelmaan perustuvat toimenpiteet
- 4) yli 20 autopaikan tai 500 m<sup>2</sup> pysäköintialueet
- 5) pilaantumattomien maa-ainesten tilapäistä varastointia tai pysyvää sijoittamista varten rakennettavat alueet

Rakentamislupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuskohdetta korjattaessa rakentamislupa tarvitaan, jos korjaus kohdistuu vähäistä merkittävämmässä määrin toimenpidealueessa todetun terveystaitan poistamiseen, toimenpidealueen kantava rakenne on vaurioitunut tai korjaustoimenpiteet voivat vaarantaa rakennuskohteen terveellisyyden tai turvallisuuden (esim. palo-osastoiviin rakenteisiin liittyvät muutokset) taikka korjaamisella on merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan, maisemaan tai kulttuuriperintöön.

Rakentamislupa tarvitaan myös korjaamiseen, joka kohdistuu rakennuskohteen olennaisiin ominaispiirteisiin.

Korjaamiseen tarvitaan aina rakentamislupa, jos:

- 1) korjataan tai muutetaan kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittävää vaikutusta rakennuksen suojeltavalle tai rakennustaiteelliselle arvolle;
- 2) rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liittyvällä korjaus- tai muutostyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen taikka energia- ja ympäristövaikutuksiin rakennuksen koko elinkaaren aikana;
- 3) muutetaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta olennaisesti

Rakennusjärjestyksessä määrätään, että rakentamislupaa edellytetään myös:

- 1) linjasaneeraukselle (vesi- ja/tai viemärlaitteistojen, ilmanvaihtojärjestelmien ja muiden taloteknisten järjestelmien uudistaminen) lukuun ottamatta viemäriputkien pinnoittamista ja rakentamislain (751/2023) 37 §:n 2. mom mukaisia rakennuksia, joihin energiatehokkuuden parantamisvaatimusta ei sovelleta
- 2) kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän (myös umpisäiliön) asentamiselle lukuun ottamatta Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten 10§ mukaisten vähäisten jätevesimäärien käsittelyyn tarkoitetut järjestelmät ja imeytysrakenteet
- 3) huoneistojärjestelylle (huoneistojen jakaminen tai yhdistäminen, huoneluvun muutokset)
- 4) yli 50 m<sup>2</sup> muualle kuin katolle asennettavalle aurinkopaneeli- tai -keräinasennukselle.
- 5) vesirajalaitteelle tai yli 5 venepaikan laiturille tai siihen rinnastettavalle veteen sijoittuvalla rakennelmalla (vapautus ei poista mahdollisen vesilain mukaisen luvan tarvetta)
- 6) sillan rakentamiselle, jos rakentaminen ei perustu hyväksytyyn katu-, tie- tai ratasuunnitelmaan lukuun ottamatta piha-alueille sijoitettavia kevytrakenteisia siltoja
- 7) vesikattokorjaukset ja muut rakennemuutokset, kun rakenteisiin liittyy palo-osastointeja
- 8) asemakaava-alueilla liiketilan katutason ikkunapintojen laajaan peittämiseen pl. 23§ 4. momentin mukaiset poikkeukset.



## §8 Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennuksen purkaminen edellyttää kunnan myöntämää purkamislupaa. Rakentamislain 56§ määrittelee purkamisluvan edellytykset.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakentamislupa, alueidenkäyttölain mukainen katusuunnitelma, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Taloussrakennuksen tai rakennelman purkaminen ei edellytä purkamislupaa, ellei kyseessä ole asema- tai yleiskaavassa suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Epäselvissä tapauksissa suojelustatus tulee selvittää ennen purkamista.

-Jollei purkamiseen tarvita lupaa, rakentamishankkeeseen ryhtyvän on kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuksen tai sen osan purkamisesta 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Ennen vuotta 1994 valmistuneista rakennuksista tulee tehdä haitta-ainekartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Määräys koskee myös pintoja rikkovaa korjaus- ja muutostyötä (esim. poraaminen tai hionta) vaikka toimenpide ei edellyttäisi rakentamislupaa. Jos asbestia tai muita haitta-aineita havaitaan, tulee noudattaa annettuja määräyksiä.

Purkutyöstä ei saa aiheutua haitallisia melu-, pöly-, tai muita vastaavia vaikutuksia ympäristöön.

Ennen purkutyöhön ryhtymistä tulee varmistua, ettei purkamisesta tai sen ajankohdasta aiheudu luonnonsuojelulaissa kiellettyä haittaa tiukkaa suojelua edellyttävien eliölajien lisääntymis- tai levähdyspaikkojen suojelulle (esim. lepakkokartoitus).



## §9 Rakentamisluvan hakemisesta vapautetut toimenpiteet

Rakentamisluvan tarpeesta on vapautettu hankkeet ja toimenpiteet, joille ei rakentamislain 45§ tai tämän rakennusjärjestyksen perusteella ole haettava lupaa. Jos luvanvaraisuus on tulkinnanvarainen, rakennusvalvonta tekee päätöksen luvan tarpeesta tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Kaava-alueella tai ranta-alueella sijaitseva enintään 15 m<sup>2</sup>:n tai kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva enintään 30 m<sup>2</sup>:n rakennelma ei käytä rakennusoikeutta.

## §10 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä maiseman ja rakennuspaikan luonnonmukaisuus. Rakentamista suunniteltaessa on säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä ja arvokkaita luontokohteita, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten erityisiä maastomuotoja, siirtolohkareita ja maiseman kannalta merkittäviä yksittäispuita tai puuryhmiä.

Rakennettaessa ranta-alueille tai avoimeen maastoon tulee rakennuksen korkeusasema, muoto, kerrosluku sekä ulkomateriaalit ja väriytyy suunnitella siten, että rakennus sopeutuu ympäröivään maisemaan ja rakennuspaikan maastonmuotoihin.

Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava rakennuspaikan osa on siistittävä maisemaan sopivaan kuntoon.

Rakennetun ympäristön historiallinen kerroksellisuus tulee huomioida täydennysrakentamisessa. Rakentamisessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja merkittävien maisema-alueiden vaaliminen sekä muinaismuistolain (295/1963) vaatimukset muinaisjäännösten suojelusta. Muinaisjäännösten lisäksi rakentamisessa tulee ottaa huomioon arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvat muut arkeologiset kohteet, jotka eivät ole muinaismuistolaille rauhoitettuja mutta joilla on historiallista merkitystä. Lupaviranomaisen on pyydettävä Länsi-Uudenmaan museolta lausunto edellä mainittuja kulttuuriympäristöjä koskevista asioista ennen luvan myöntämistä. Lisätietoa kulttuuriperinnön huomioon ottamisesta saa Länsi-Uudenmaan museosta.

## §11 Rakennusten sijoittuminen

Jollei asemakaavasta tai asemakaava-alueiden ulkopuolella rakentamislain 45§:ssä säädetyistä rakennuksen etäisyyksistä muuta johdu, on rakennukset sijoitettava sellaiselle etäisyydelle rajasta, että ne ovat hoidettavissa ja huollettavissa oman rakennuspaikan puolella.

Ulkomitoiltaan enintään 6 m<sup>2</sup> ja maanpinnasta harjalle mitattuna enintään 3 metriä korkeat rakennelmat (esim. jätekatos, puuvaja, leikkimökki, kasvihuone, vaja) katsotaan aluepalovaaran kannalta vähäisiksi, joten ne on mahdollista sijoittaa naapurikiinteistön omistajan suostumuksella myös 0–4 m etäisyydelle rakennuspaikan rajasta ilman palo- osastointivelvoitetta tai osastoimattomuudesta aiheutuvaa rakentamisrajoitetta.

Vapautuksesta huolimatta rakennelma ei saa rumentaa ympäristöön eikä sijoittaminen saa aiheuttaa haittaa, kuten näkemäestettä katuliittymässä tai risteysalueella, aiheuttaa haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle ja kunnossapidolle, johtaa hulevesiä haitallisesti tai aiheuttaa lumen tai jään putoamista vaaraa tai haittaa aiheuttavalla tavalla naapurikiinteistön alueelle. Jätekatoksen sijoittamiseen alle 2 metrin etäisyydelle katu- tai muun liikennöntialueen vastaisesta rajasta tulee olla kunnan suostumus, jotta mahdollinen haitta kunnossapidolle ja lumen auraukselle voidaan selvittää ennalta.

Jos lumen tai jään putoaminen katolta voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa naapurikiinteistön käytölle, tulee katolle asentaa lumiesteet.

Rakennuksen etäisyyden kadusta, tiestä tai rautatiestä tulee olla sellainen, ettei rakennus vaaranna liikenneturvallisuutta tai haittaa kadun, tien tai rautatien käyttöä tai kunnossapitoa.

Maantielain ja ratalain mukaisista suoja- ja näkemäalueista aiheutuvien vaatimusten tai yksityisistä teistä annetun lain vaatimusten lisäksi rakennusten sijoittelussa ja etäisyyksissä on huomioitava tie- ja rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutukset rakennuksen ja rakennuspaikan käytölle. Maanteiden läheisyyteen rakennettaessa on huomioitava voimassa olevan maanteitä koskevan lainsäädännön asettamat rajoitukset ja määräykset.

## §12 Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle

Mikäli rakennus tai rakennelma saadaan rakentaa tontilla kadun tai muun yleisen alueen puoleiseen rajaan kiinni, voidaan erityisestä syystä sallia rajan ylittäminen maanalaisten perusrakenteiden, katosten, räystäiden, parvekkeiden, teknisten laitteiden, lisäeristyksen tai muiden vastaavien rakennuksen julkisivulinjasta ulkonevien ratkaisujen osalta.

Mahdollisuus ja edellytykset rajan ylittämiseen on selvitettävä tapauskohtaisesti rakennushankkeen suunnittelun aikana ja hankittava ylittämiseen tarvittava lupa tai suostumus yleisen alueen haltijalta.

Ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle tai kunnossapidolle, eikä maanalaisten putkien tai johtojen asentamiselle, käytölle tai kunnossapidolle eikä pelastustoimen järjestämiselle.

## §13 Oleva rakennuskanta

Rakentamisen on sovelluttava ympäröivällä lähialueella yleisesti noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sopuuhainen kokonaisuus.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tulee huomioida rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet, rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön ja vaikutus rakennuksen käytön turvallisuuteen.

Kaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua rakennusta ei saa muuttaa tai käyttää niin, että rakennuksen suojeluarvot olennaisesti vähenevät tai suojelun tavoitteet vaarantuvat, eivätkä rakennukseen kohdistuvat toimenpiteet saa olla annettujen suojelumääräysten vastaisia. Kaavalla suojellun rakennuksen purkaminen edellyttää poikkeamislupaa.

## §14 Rakennusten ja rakennelmien korkeusasema

Rakennusten ja pihamaan korkeusasemien tulee sopeutua ympäristön ja ympäröivän rakennuskannan sekä tien tai katualueen korkeusasemiin sekä viemäriverkostoon liittyessä viemäreiden liittymäkorkeuteen.

Jos rakennusteknisistä syistä, rakennuspaikan korkeuseroista tai rakennuksen ominaisuuksista ei muuta johdu, tulee rakennuksen alimman maanpäällisen kerroksen lattiapinnan olla vähintään 300 mm ympäröivää maanpintaa korkeammalla.

Pihamaan muotoilu tulee toteuttaa niin, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle. Liittymissä sekä piha-alueen kulkuväylillä kaltevuudet tulee toteuttaa niin, että liikkuminen on turvallista eri sääolosuhteet huomioiden.

Luiskaaminen, pengertäminen ja tukimuurit on toteutettava kokonaan oman kiinteistön puolella siten, ettei pinta- tai sadevesiä johdeta naapurikiinteistön puolelle, ellei sijoittamisesta ole naapurikiinteistön haltijan kanssa toisin sovittu tai rakennusvalvontaviranomainen sijoittamisesta toisin päättänyt.

Vihdin kunnassa on käytössä korkeusjärjestelmä N2000.  
Tasokoordinaatisto: ETRS- GK24 (EPSG:3878).



## §15 Aitaaminen

Aidan rakentaminen on vapautettu rakentamisluvan tarpeesta.

Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle. Aidan sijoittamisessa, korkeudessa ja istutettujen aitojen hoitamisessa on huolehdittava näkemäalueiden säilymisestä risteysten ja ajoliittymien läheisyydessä. Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön.

Yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan rakennuspaikan puolelle. Katu- tai yleiseen alueeseen rajoittuvilla rakennuspaikan rajoilla aita tulee sijoittaa niin, että se on hoidettavissa rakennuspaikan puolella. Pensasaita tulee istuttaa sellaiselle etäisyydelle rakennuspaikan rajasta, että aidan kasvaessa sen oksat eivät ulotu katualueelle tai muulle yleiselle alueelle.

Rakennuspaikkojen välisen aidan sijoittamisesta, korkeudesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta tulee sopia kiinteistöjen haltijoiden kesken.

## §16 Piha-alue, pengerrykset ja tukimuurit

Piha-aluetta rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla turvallinen, käyttökelpoinen ja viihtyisä. Piha- alueen muutoksissa tulee ottaa huomioon tontin asukkaiden lisäksi rajanaapurit. Tontit on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa.

Pihamaan korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ympäristön ja suunniteltuihin katualueen ja naapurikiinteistöjen korkeusasemiin.

Rakennuksen rakentamisen ja sen laajentamisen yhteydessä pihamaa on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle. Pihamaan korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä **rakentamisluvan** myöntämisen yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat. Pinta- ja hulevesien osalta tulee noudattaa rakennusjärjestyksen 20§:n määräyksiä.

Mikäli pihamaata on tarpeen tasata, se voidaan tehdä pengertämällä tai tukimuurein. Pengertäminen tai tukimuuri on tehtävä kokonaan oman tontin alueella siten, etteivät maa-ainekset sekä sade- ja pintavedet valu naapuritontin puolelle tai katualueelle.

Pengertäminen on tehtävä enintään 1:2 kaltevuudessa, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi korkeusero.

Tukimuurin sijoittaminen kiinteistön rajalle edellyttää naapurikiinteistön haltijan suostumusta.

## §17 Maalämpökaivot ja -piirit

Maalämpökaivo edellyttää rakentamislupaa. Maalämpökaivoa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle tai pohjaveden muodostumisalueelle eikä vedenottamon suoja- alueelle.

Maalämpöpiiri on rakentamislain mukaisesti vapautettu luvan tarpeesta. Maalämpöpiirejä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, pohjaveden muodostumisalueelle tai vedenottamon suoja-alueelle. Pohjavesialueen määritelmä on Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukainen.

## §18 Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja paikoitus

Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on huomioitava liikenneturvallisuus. Pysäköintijärjestelyt ja liittymät tulee toteuttaa niin, että ajoneuvojen kääntäminen tontilla on mahdollista eikä aiheudu tarvetta peruuttaa kadulle tai tielle. Maantielle tehtävälle ajoliittymälle on haettava lupa tiestä tai tienpidosta vastaavalta viranomaiselta. Yksityistielle tehtävälle ajoliittymälle on haettava lupa tiestä tai tienpidosta vastaavalta taholta (yleensä tiekunta).

Tieoikeuteen perustuvan tien (ns. rasi-tie) rakentaminen ei edellytä rakentamislupaa. Sillan rakentaminen vaatii rakentamisluvan, jos se ei sisälly hyväksytyyn tie- tai ratasuunnitelmaan.

Rakennuspaikalle on järjestettävä todelliseen käyttötärpeeseen nähden riittävä määrä autopaikkoja ja niiden määrässä on huomioitava rakennuspaikan pysyvän asumisen tai muun vakituisen käytön lisäksi myös vieraspysäköinnin tarpeet. Jollei todellisen käyttötärpeen mukaista määrää muuten ole osoitettu eikä asemakaavasta tai muusta määräyksestä muuta johdu, tulee rakennuspaikalle osoittaa vähintään 2 autopaikkaa per asuin- tai liikehuoneisto. Yritystoimintaa varten tulee osoittaa riittävä määrä autopaikkoja rakennuspaikalla.

Uusien autopaikkojen rakentamisessa, uudisrakennusten rakentamisessa ja rakennusten laajamittaisessa korjaamisessa tulee noudattaa lakia rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.

Rakennuspaikalle on järjestettävä riittävä määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja polkupyöräpaikkoja. Jollei todellisen käyttötarpeen mukaista määrää muuten ole osoitettu, tulee pyöräpaikkoja järjestää seuraavasti:

- 1) liike-, toimisto- ja yleiset rakennukset: 1 pyöräpaikka / 50 k-m<sup>2</sup>
- 2) asuinrakennukset: 1 pyöräpaikka / asunto

Polkupyöräpaikoista vähintään puolet on rakennettava katetuiksi.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

## §19 Maanalaiset johdot ja rakenteet

Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot, putket ja muut rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä.

## §20 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Lupaviranomainen voi lupahakemuksen yhteydessä tai rakennustyön aikana edellyttää laadittavaksi hulevesien ja perustusten kuivatusvesien hallintaan liittyviä suunnitelmia tai selvityksiä. Tämän pykälän määräykset koskevat rakennetulle alueelle kertyvien sade- ja sulamisvesien, eli hulevesien lisäksi perustusten kuivatusvesiä.

Hulevesien johtaminen on toteutettava siten, ettei luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta aiheudu huomattavaa haittaa naapurille, eikä kadun tai muun yleisen alueen käytölle tai kunnossapidolle. Hulevesiä ei saa johtaa katualueelle, eikä maantien tai rautatien sivujoaan, jollei vesien johtamista sinne ole erityisesti sallittu. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Liittyminen keskitettyyn hulevesiverkostoon edellyttää aina sopimusta Vihdin veden kanssa.

Mikäli hulevesiä ei johdeta hulevesiviemäriin, tulee ne imeyttää rakennuspaikalla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen rakennuksille. Mikäli johtaminen hulevesiviemäriin tai imeyttäminen rakennuspaikalla ei ole mahdollista ja hulevesiä voidaan johtaa rakennuspaikan ulkopuolelle muuhun hulevesijärjestelmään tai maastoon, on erityisesti varmistettava vesien haitaton ja hallittu johtaminen (mm. eroosioriski).

Hulevedet tulee käsitellä tai viivyttää ennen hulevesiviemäriin tai muuta tontin ulkopuolelle johtamista omalla tontilla siten, että huippuvirtaamat tasaantuvat, maa- aineksen ja epäpuhtauksien huuhtoutuminen vesien mukana vähenee ja hulevedet voidaan koota koko rakennuspaikalta yhteen purkupaikkaan.

Liikenteeseen ja ajoneuvojen pysäköintiin käytettäviltä alueilta kertyvien vesien osalta on huolehdittava tarvittavista öljyn-/hiekanerotinratkaisuista. Määräys ei koske pientalojen piha-alueita, jollei asemakaava- tai ympäristönsuojelumääräyksistä muuta johdu. Luokitelluilla pohjavesialueilla, pohjaveden muodostumisalueilla ja vedenottamon suoja-alueella on lisäksi noudatettava pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä.



Hulevesien viivytykskapasiteetin mitoitusravona käytetään 1 m<sup>3</sup> / 100 m<sup>2</sup> läpäisemätöntä pintaa ja viivytyksjärjestelmän tyhjentymsaikana 12 tuntia. Mitoitussateena käytetään 0,02 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup>. Valuntakerroin (mikä osa pinnalle sataneesta vedestä muuttuu hulevedeksi) määräytyy oheisen taulukon mukaisesti pinnan ominaisuuksien mukaan.

Mitoitusvirtaama lasketaan kertomalla jokaisen valuma-alueen pinta-ala kyseisen alueen valumiskertoimella ja lopuksi niiden summa kerrotaan mitoitussateella.

Viivytykskapasiteetin tilavuutta määritettäessä voidaan ottaa huomioon ylivuodon alapuoliset rakenteet (kaivot ja putket).

Suunnittelussa ja mitoituksessa tulee ottaa huomioon järjestelmän toimintavarmuus ja huollettavuus. Imeytettävät hulevedet eivät saa ohjautua rakennusten salaojiin.

Viherkaton kasvualustan paksuuden tulee olla vähintään 10 cm, jotta sitä voidaan pitää hulevesiä viivyttävänä pintana. Muutoin sovelletaan oheisen taulukon mukaista kattopinnan valuntakerrointa.

| Pinta   | Valuntakerroin |
|---|----------------|
| Katot, asfaltti-, betoni- ja muut tiiviit päällysteet | 1              |
| Sorapäällysteet, laatoitus, kivituhka                 | 0,7            |
| Nurmikivi   | 0,5            |
| Nurmialue, viherkatto                                 | 0,2            |



## §21 Vesihuolto

Jätevesien käsittelystä, johtamisesta ja järjestelmiä koskevista vähimmäisvaatimuksista on säädetty Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt on ensisijaisesti liitettävä vesihuollon verkostoihin.

## §22 Jätehuoltoon liittyvät rakennelmat ja kulkuväylät

Kiinteistökohtaisen jätekatoksen saa sijoittaa lähimmillään 2 metrin etäisyydelle katualueesta tai tontin rajalle, jos siihen on katualueen omistajan (asemakaava-alueilla yleensä kunta) lupa. Sijoittamisesta ei saa aiheutua näkemäestettä tai haittaa katujen kunnossapidolle (lumen aeraus, tienvarsien niitto).

Jätehuoltoa koskevia määräyksiä on annettu Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä. Tarkennuksena jätehuoltomääräyksiin määrätään lisäksi, että:

- 1) jätehuoltomääräyksissä mainitun jäteauton kääntöpaikan vähimmäiskoko on 20 x 20 metriä tai halkaisija 25 metriä.
- 2) jäteastian vetomatalla ei saa olla ylöspäin tai alaspäin viettävää ramppia tai portaita. Jos korkeuseroa ei voida tasoittaa loivalla luiskalla (kaltevuus enintään 1:20), tulee astian siirtoon olla käytettävissä soveltuva nostin tai muu apuväline.
- 3) jäteauton kulkuväylän vähimmäisleveys on 3,5 metriä suoralla, 4 m kaarteessa ja vapaa korkeus 4 metriä syväkeräyssäiliön yläpuolinen vapaa tila vähintään 8–10 m (huom. kaapelit yms.)
- 4) jäteauton kulkuväylän kantavuus ja kulkukelpoisuus myös talvella otettava huomioon suunnittelussa ja kulkuväylien kunnossapidossa (täyden jäteauton paino jopa 30 t)

Yleisötilaisuuksien jätehuoltoa koskevia tarkempia määräyksiä on annettu Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (§21.3 ja §21.4)

## §23 Mainos- tai muut laitteet rakennuksissa

Rakentamislain 42§:n mukaisesti alle 2 neliömetrin valaistu mainoslaitte on vapautettu luvan tarpeesta. Tätä suuremmat mainoslaitteet edellyttävät rakentamislupaa. Pinta-ala mitataan valaistusta mainospinnasta.

Lupaa ei myöskään tarvita, jos toimenpide perustuu alueidenkäyttölain mukaiseen katusuunnitelmaan, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksytyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksytyyn ratasuunnitelmaan.

Rakennusten savupiiput, lämmityslaitteiden ulkoyksiköt sekä ilmanvaihtolaitteet on toteutettava siten, ettei savu- tai poistokaasujen sekä melun leviäminen ympäristöön aiheuta merkittävää haittaa naapurikiinteistöille. Ulkoyksiköt tulee kadun puoleiselle julkisivulle sijoitettaessa aina verhoilla. Ulkoyksiköt tulee verhoilla myös, kun niitä rakennetaan julkisivultaan suojeltuun rakennukseen.

Asemakaava-alueella tulee välttää liiketilojen katutasen ikkunapintojen peittävää mainosteippausta katukuvan viihtyisyyden säilyttämiseksi. Määräys ei koske yksittäisiä ikkunapintoja tai teknisistä tai turvallisuussyistä tarvittavia huomio- tai näkösuojakalvoja tai -teippauksia.

Rakennusten ja piha-alueiden valaistuksen, mainoslaitteiden ja muiden niihin rinnastettavien valonlähteiden valoteho ja kirkkaus tulee suunnitella siten, että vältetään haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häikäisyä, valosaasteen syntyä ja tarpeetonta haittaa ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Tarvittaessa valotehon tulee olla säädettävissä ja valaisimet tulee sammuttaa, kun niitä ei tarvita. Edellä säädettyä ei sovelleta katu- ja yleisten alueiden ja niihin rinnastettavaan tarpeelliseen valaistukseen, eikä terveellisyyden tai turvallisuuden kannalta välttämättömään valaistukseen.

## §24 Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen

Kaikkialla kunnan alueella pois lukien luonnonsuojelualueet voidaan muuttaa vapaa-ajan asunto pysyväan asuinkäyttöön ja ranta-alueella poikkeamisluvalla, mikäli rakennus täyttää seuraavat ehdot:

- 1) rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5000 m<sup>2</sup>
- 2) jos rakennus voidaan liittää jätevesiverkostoon tai jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ja ympäristönsuojelulain ehdot tai kaikki jäteveden ohjataan umpisäiliöön, voi rakennuspaikan koko olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m<sup>2</sup>
- 3) rakennuspaikalle on olemassa tieyhteys
- 4) asunto on rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen.

Ranta-alueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena, edellytetään lisäksi poikkeamista alueidenkäyttölain 72 §:n mukaisesta suunnittelutarpeesta ranta-alueella.

## §25 Tapahtumien järjestämiseen liittyvä rakentaminen ja sijoittaminen

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan pystyttää yleisötelttoja, myyntikojuja ja muita vastaavia tilapäisiä siirrettäviä rakennuksia, rakennelmia ja mainoslaitteita ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä korkeintaan kolmen kuukauden ajan kerrallaan. Edellä kuvatun tyyppiset toimenpiteet katsotaan rakentamislain 42§:n 8 2 momentin mukaisesti vähäisiksi. Edellä mainittuun tarkoitukseen käytettävien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden tulee olla terveellisiä ja

turvallisia sekä, jos esim. siirrettävän rakennelman tai laitteen ominaisuuksista ei muuta johdu, esteettä.

Tämä määräys ei poista tarvetta maanomistajan/alueen haltijan luvan hankkimisen ja muiden mahdollisesti tarvittavien viranomaislupien tai ilmoitusten osalta.

## §26 Rakennuksen ja rakennuspaikan osoitmerkintä

Rakennetun kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen asettamaan kunnan vahvistaman osoitnumeron ja porrashuoneen tunnuksen siten, että se on osoitteen mukaiselta kulkuväylältä selkeästi havaittavissa myös pimeään aikaan (koko, kontrasti tai valaistus).

Osoitmerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä kiinteistölle.

Mikäli rakennus ei ole kadun tai tien välittömässä läheisyydessä, on osoitmerkintä asetettava näkyvään paikkaan kiinteistön liittymään. Osoitmerkintä tulee asentaa myös tieltä tai kadulta rakennukselle johtavan kulkuyhteyden risteys- ja haarautumiskohtiin.

Yli kahden asuinhuoneiston kohteissa, vähäistä suuremmissa teollisuusrakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa tulee ajotielle, pysäköintialueelle tai muuten kiinteistölle johtavan kulkuväylän varteen (soveltuviin kohteisiin myös kulkuväylään rajoittuvaan rakennuksen ulkoseinään) asettaa opastetaulu. Opastetaulun tarkoitus on opastaa kiinteistöllä vierailevia ja pelastustoimea. Taulun pitää olla riittävän suuri ja selkeä, jotta sitä on mahdollista lukea autosta nousematta. Taulussa tulee esittää vähintään ”olet tässä” -piste, rakennusten sijainti selkeästi, porrashuoneiden sisäänkäynnit, pelastustiet, nostopaikat, reittien mahdolliset painorajoitukset ja esimerkiksi sairaankuljetuskäyttöön tarkoitetut reitit, jotka eivät ole pelastusteitä. Osoitmerkintöjen ja opasteiden on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen osittaisessa lopputarkastuksessa.

## Luku 4 Suunnittelutarvealueet

### §27 Suunnittelutarvealueet

Alueidenkäyttölaissa tarkoitettujen suunnittelutarvealueiden sekä merkittävien ympäristövaikutusten vuoksi tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa edellyttävän kuten valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin sekä luonnonsuojelualueille sijoittuvan rakentamisen lisäksi määrätään alueidenkäyttölain nojalla Vihdin kunnan asemakaavoittamattomasta alueesta suunnittelutarvealueeksi seuraavat alueet:

1) Asemakaava-alueiden lievealueet

Lievealueeseen katsotaan kuuluvaksi rakennuspaikat, jotka sijaitsevat (lähin rajapiste) kaavarajauksesta 400 m etäisyysvyöhykkeellä.

2) Valtateiden, kantateiden, seututeiden ja rautateiden ympäristöt

Edellä lueteltujen väylien vaikutusalueet luetaan suoraan kuuluvaksi suunnittelutarpeen piiriin. Väylien melu- ja tärinäalueilla katsotaan olevan tarve tarkemmalle suunnittelulle. Liikenteen määrästä johtuen sekä väylän kehittymisen mahdollistamiseksi tulee suunnittelutarvealueeksi rajata vähintään ne kiinteistöt, joiden etäisyys lähimmästä rajapisteestä väylän keskilinjaan on enintään 150 metriä.

Suunnittelutarvealuemääräys on voimassa enintään 10 vuoden ajan tämän rakennusjärjestyksen voimaantulosta.

Kaavoittamattomilla ranta-alueilla on alueidenkäyttölain mukainen suunnittelutarve.

Edellä mainitun estämättä rakentamislupa on rakentamislain 46§ 2. momentin mukaisesti myönnettävä, jos määräyksen ehdot täyttyvät.



## Luku 5 Rakentamisen ohjaaminen asemakaava-alueella

### §28 Talousrakennusten ja rakennelmien sijoittaminen

Talousrakennukset ja rakennelmat tulee sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajasta, jollei asemakaavasta, paloturvallisuutta koskevista määräyksistä tai ympäristönsuojelumääräyksistä muuta johdu.

Palovaarallisen rakennuksen (esim. savusauna) etäisyyden muista rakennuksista ja naapurikiinteistön rajasta tulee olla vähintään 16 metriä aluepaloriskin lieventämiseksi.

### §29 Maisematyöluja

Maisematyöluvan tarpeesta säädetään rakentamislain 53§:ssä ja luvan edellytyksistä 54§:ssä.

53§:n 2 momentin mukaisena vaikutuksiltaan vähäisenä ja luvan hakemisesta vapautettuna toimenpiteenä pidetään puun kaatamista asemakaava-alueella seuraavin edellytyksin:

- 1) pienen puun (1 metrin korkeudelta mitattuna läpimitaltaan alle 10 cm) kaataminen
- 2) kuolleen, vioittuneen tai sairaan puun kaataminen sen vaarallisuuden vuoksi

Maisematyöluja vaaditaan puun kaatamiseen aina seuraavissa tapauksissa:

- 1) puu kasvaa katuvarressa tai rakennuksen kadun puoleisella alueella, on korkeudeltaan yli 5 metriä tai rungonhalkaisijaltaan 1 m korkeudelta yli 10 cm



- 2) puu sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa määrätty puin istutettavaksi tai luonnontilaisena säilytettäväksi tontin osaksi
- 3) puu sijaitsee alueella, jolla asemakaavamääräyksen mukaan on säilytettävä maisemallisesti arvokkaat puut
- 4) asemakaavassa on kyseisiä puita koskevia suojele-, lukumäärä- tai muita määräyksiä tai määräyksiä ympäristön säilyttämisestä
- 5) puut ovat maisemallisesti merkittäviä (muodostavat kujanteen, ovat vanhoja tai isokokoisia, harvinaista lajia kuten tammi, saarni, jalava, metsälehmus ja pylväskataja)
- 6) kaadettavien puiden määrä on yli 20 % kiinteistön koko puustosta
- 7) puiden kaatoa on tarkoitus suorittaa useana peräkkäisenä vuotena

Puiden kaataminen asemakaava-alueen ulkopuolella voi edellyttää maisematyölupaa, jos yleiskaavassa on niin määrätty tai alueella on merkittäviä luontoarvoja, esim. liito- oravan elinympäristöä tai 10§ mukaisia erityisiä maisemallisia arvoja, jos kaataminen ei liity myönnetyn rakentamisluvan mukaiseen toimenpiteeseen.

Rakennuspaikan merkittävät maatäytöt tai muu vastaava maisemaa muuttava työ edellyttää lupaa. Muokkauksesta ei saa aiheutua haitallisia muutoksia hulevesien johtamisen tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi.

Puita ei tule kaataa lintujen pesimäaikana 1.4.–31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Tällöinkin on huomioitava, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään lintujen häiritsemisestä pesimäaikana.

## §30 Tontin sisäisen rakennusalan rajan ylittäminen

Erityisestä syystä voidaan sallia asemakaavan mukaisen rakennusalan rajan ylittäminen esim. katosten, parvekkeiden, teknisten laitteiden, lisäeristyksen tai muiden vastaavien rakennuksen julkisivulinjasta ulkonevien ratkaisujen osalta. Mahdollisuus ja edellytykset rajan ylittämiseen on selvitettävä tapauskohtaisesti rakennushankkeen suunnittelun aikana.

## Luku 6 Rakentaminen asemakaava- alueen ulkopuolella, muut kuin ranta- alueet

### §31 Rakennuspaikka asemakaava-alueen ulkopuolella, muut kuin ranta-alueet

Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty rakentamislain 45 §:ssä, tässä rakennusjärjestyksessä annetaan seuraavat rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevat määräykset:

- 1) rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m<sup>2</sup> paitsi
- 2) jos rakennus voidaan liittää jätevesiverkostoon tai jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ja ympäristönsuojelulain ehdot tai kaikki jätevedet ohjataan umpisäiliöön voi rakennuspaikan koko olla pienempi, kuitenkin vähintään 2000 m<sup>2</sup>

Muiden rakennuspaikkaa koskevien vaatimusten lisäksi on varmistettava, että rakennuspaikan koko mahdollistaa haitattoman vesi- ja jätevesihuollon järjestämisen, huomioiden myös Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetut jätevesien käsittely- ja purkupaikkoja koskevat suojaetäisyydet.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

Olevan rakennuksen korvaava uudisrakentaminen, rakennuksen korjaus- ja muutostyö tai vähäinen laajentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

## §32 Rakentamisen määrä

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen (vakituinen asuinrakennus tai vapaa-ajan asunto). Vakituiseen asumiseen tarkoitettussa asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa tai vaihtoehtoisesti rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen sivuasunnon, jos rakennuspaikan koko on vähintään 5000 m<sup>2</sup>.

Sivuasunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka liittyy toiminnallisesti pääasuntoon ja sillä halutaan tukea useamman sukupolven asumista.

Rakennuspaikalle on mahdollista sijoittaa sivuasunto seuraavin edellytyksin:

- 1) sivuasunto rakennetaan pääasunnon yhteyteen tai sen välittömään pihapiiriin siten, että asunnoilla on yhteinen piha-alue, vesihuolto ja tieliittymä
- 2) sivuasunnon tulee olla enintään 50 m päässä päärakennuksesta
- 3) sivuasunnon ja pääasunnon tulee muodostaa kokonaisuus
- 4) sivuasunnon enimmäiskerrosala saa olla 120 m<sup>2</sup>
- 5) sivuasunnon rakentaminen ei koske lomarakentamista.

Rakentamisen määrän tulee kokonaisuudessaan olla sellainen, että rakennukset koon, muodon, sijoittelun ja ulkoasun osalta sopeutuvat ympäristöön ja alueella noudatettuun rakentamistapaan.

Rakentaminen tulee sijoittaa ja sovittaa olemassa olevaan maastoon ja ympäristöön niin, että vältetään tarpeettomia korkeusasemien, maastonmuotojen ja kasvillisuuden muokkauksia ja maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilytetään.

Asuinrakennuksen tai lomarakennuksen rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, ellei edellä säädetyistä edellytyksistä aiheudu muuta rajoitetta rakennuksen koolle tai rakentamisen määrälle. Rakennuspaikalle saa edellä mainitun rakennusoikeuden puitteissa rakentaa päärakennuksen käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia.

Edellä säädetyn estämättä vakituiseen asumiseen tarkoitettun asuinrakennuksen rakennuspaikalle voidaan rakentaa asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin rakennuspaikan omistajien omaan yritys- ja harrastetoimintaan käytettäviä tiloja, joiden kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta muun rakennusoikeuden lisäksi.

Yritystoimintaan käytettävän rakennuksen tulee sopeutua ympäristöön sekä rakennuspaikan muihin rakennuksiin, eikä sen käyttötarkoituksen mukaisesta toiminnasta saa aiheutua merkittävää pysyvää haittaa ympäröivälle asutukselle, ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia, eikä merkittävää liikenteellistä haittaa.

Maatalouden harjoittamiseen käytettäville rakennuspaikoille, joiden pinta-ala on vähintään 5 hehtaaria, voidaan edellä säädetyn estämättä myöntää rakentamislupa talouskeskuksen välittömään pihapiiriin, kuitenkin enintään 50 metrin etäisyydelle päärakennuksesta sijoittuvalle toiselle asuinrakennukselle ja sitä palveleville talousrakennuksille. Tällaisen rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Maatalouden harjoittamiseen käytettäville rakennuspaikoille, joiden pinta-ala on vähintään 5 hehtaaria, voidaan edellä säädetyn estämättä myöntää rakentamislupa maataloutta, maatilamatkailua, alkutuotteiden jalostamista tai muuta maa- tai metsätalouteen kiinteästi liittyvää liitännäiselinkeinoa palveleville rakennuksille. Tällaisen rakentamisen osalta enimmäisrakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Muulle kuin asuinkäyttöön tarkoitettulle rakennuspaikalle saa rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä rakennuksia. Mikäli rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, sovelletaan rakentamisen määrään tämän pykälän sijaan 34 §:n määräyksiä.



## §33 Hevostallien ja eläinsuojien rakentaminen

Rakennettaessa hevostallia, muuta vastaavaa eläinsuojaa, tai maneesia, rakennuspaikan riittävä koko arvioidaan tapauskohtaisesti rakentamisen määrän ja toiminnan laajuuden (mm. eläinten määrän) perusteella. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla kuitenkin vähintään 2 ha.

Hevostallin, muun vastaavan eläinsuojan tai maneesin vähimmäisetäisyys naapurin rajasta tai asuinrakennuksesta tulee olla 50 metriä, ellei naapuri anna suostumusta rakentaa lähemmäksi.

Olemassa olevan eläinsuojan korjaus- ja muutostyöt voidaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, jos rakennuksen käyttötarkoitus ja etäisyydet rakennuspaikan rajoihin säilyvät ennallaan.

Rakennuspaikalla tulee osoittaa riittävät ulkotarha- ja laidunalueet, jotka tulee sijoittaa riittävän etäälle rajoista, avo-ojista, vesistöistä, pohjavesialueesta sekä kiinteistön omasta ja naapureiden kaivoista siten, kuin Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten 46§:ssä määrätään.

Ulkoilutarhojen valumavesien ja hulevesien käsittely tulee olla hallittua. Kiinteä ratsastuskenttä tulee sijoittaa vähintään 20 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta. Laidun tulee sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle naapurissa sijaitsevasta asuin- ja vapaa-ajanrakennuksista.

Kiinteän ratsastuskentän ja laitumen vähimmäisetäisyyttä naapurikiinteistön rajasta voidaan pienentää naapurin kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella, jollei ympäristönsuojelumääräyksistä johdu suurempaa vähimmäisetäisyysvaatimusta.

Rinnetarhojen käyttöä on rajoitettava talviaikoina.



Rakennusjärjestys  
ympä 13.3.2025 §  
16 liite 1

## Luku 7 Rakentaminen ranta-alueella

### §34 Rakennuspaikka ranta-alueella

Ranta-alueilla, joissa ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan perusteena, rakentaminen edellyttää rakentamislain 57§ mukaista poikkeamispäätöstä alueidenkäyttölain mukaisesta suunnittelutarpeesta ranta-alueella.

Rakennettaessa ranta-alueille tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väriyteen. Rakentaminen tulee sijoittaa ja sovittaa sekä määrältään, laadultaan että ulkoasultaan olemassa olevaan maastoon, rakennustapaan ja ympäristöön niin, että vältetään tarpeettomia korkeusasemien, maastonmuotojen ja kasvillisuuden muokkauksia ja maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilytetään.

Rakennuspaikan rantamaiseman luonnonmukaisuus tulee säilyttää 15 metrin syvyisellä vyöhykkeellä rantaviivasta mitattuna.

Ranta-alueilla rakennettaessa etäisyys rantaviivasta määritellään keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan mukaan. Rantaviivaa määritettäessä huomioidaan vain vesioikeudellisen käsitteen mukaiset vesistöt (järvi, lampi, joki, puro, muu luonnollinen vesialue, tekojärvi, kanava tai muu keinotekoinen vesialue), ei ojaa, noroa tai lähdettä. Vähäiset (alle 2 m leveät tai syvät) poikkeamat rantaviivan suoruudessa oikaistaan tarkastelussa rantaviivan vallitsevan linjauksen mukaisiksi. Rantaviivaa ei ole sallittua siirtää maata muokkaamalla, vaan tarkasteluun käytetään luontaista rantaviivaa.

Rakennettaessa niemeen tulee vähimmäisetäisyyden täyttyä molemmin puolin.

Ranta-alueilla rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden päärakennuksen ja talousrakennuksia. Päärakennuksessa (vakituinen

tai vapaa-ajan asunto) sallitaan yksi huoneisto ja enintään 1,5 kerrosta (mahdollinen kellarikerros mukaan lukien).

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta- alasta, päärakennuksen osalta kuitenkin enintään 250 m<sup>2</sup> ja talousrakennusten osalta enintään 70 m<sup>2</sup>, ellei tämän pykälän muista edellytyksistä aiheudu alhaisempaa rajoitetta rakentamisen määrälle tai rakennusten koolle. Yksittäisen talousrakennuksen kerrosala ei saa ylittää 40 m<sup>2</sup>. Sauna- ja talousrakennusten korkeuden tulee olla alisteisia päärakennukseen nähden.

Määräykset koskevat myös rakennuksen laajentamista.

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 40 metriä lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

- 1) Jos rakennuksen sijoittaminen vaaditulle etäisyydelle aiheuttaisi tämän pykälän 1. momentin mukaisia merkittäviä maisemallisia muutoksia, merkittävää louhinnan, puuston kaatamisen tai muun maisemaa merkittävästi muokkaavan toimenpiteen tarvetta, jota ei voida pitää hyväksyttävänä eikä maisemaan sopivana, voi etäisyys harkinnanvaraisesti olla pienempikin, jos rakennuspaikka on mahdollista osoittaa siten, että rakennuksen etäisyys rantaviivasta on vähintään 30 metriä. Edellytyksenä lyhyemmälle etäisyydelle on, että rakennuspaikalle on järjestettävissä myös:
  - a) soveltuva kulkureitti
  - b) jätehuolto
  - c) jätevesien johtaminen viemäriverkostoon tai
  - d) jätevesien käsittely Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen (esim. umpisäiliön sijoittaminen)
  - e) hulevesien haitaton johtaminen

ilman edellä mainittuja merkittäviä maisemaa muuttavia toimia.

- 2) Asuinrakennus (myös vapaa-ajan asunto), jonka kerrosala on enintään 80 m<sup>2</sup> ja kerrosluku (mahdollinen kellarikerros mukaan lukien) on enintään 1,5, voidaan sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta, jos se on mahdollista edellisen kohdan sijoittamisedellytykset (a-e) huomioiden. Määräykset koskevat myös rakennuksen laajentamista.
- 3) Yksitasoinen saunarakennus, jonka kerrosala on enintään 40 m<sup>2</sup>, voidaan sijoittaa 15 metrin etäisyydelle vesirajasta, jos se on mahdollista tämän pykälän 1. momentin ehtoja sekä Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten 3. luvun ehtoja ja 7 §:n mukaisia vähimmäissuojaetäisyyksiä noudattaen. Tällaisessa rakennuksessa ei sallita keittomahdollisuutta. Määräys koskee myös rakennuksen laajentamista.

Muiden talousrakennusten ja katosten sekä vähäisten rakennelmien etäisyys vesirajasta on oltava vähintään 25 metriä lukuun ottamatta venevajaa, jonka kantavat rakenteet tulee sijoittaa kokonaan maalle. Venevajaan johtavan vähäisen uoman kaivaminen on sallittu, kunhan kaivaminen ei aiheuta merkittävää haittaa vesistölle tai rantaviivan luonnonmukaisuudelle ja tarvittavat ilmoitukset on tehty tai vesilain mukainen lupa myönnetty, ja työlle on vesialueen omistajan lupa.

Vesistöjen läheisyyteen rakennettaessa tulee ottaa huomioon alin rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia rakenteita. Suunnittelussa tulee huomioida myös mahdollisen tulvan vaikutukset kulkuväyliin, jätevesijärjestelmien toimintaan ja muihin asumisen kannalta olennaisiin toimintoihin. Lähtökohtaisesti rakentamiskorkeus on HW1/100a +1 m (keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus + 1 m). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä tulvakorkeus tai pyydettävä lausunto alueelliselta tulvariskien hallinnasta vastaavalta viranomaiselta.

Rakennusten maisemaan ja maastoon soveltuvuuden toteutumiseksi lupaviranomainen voi ranta-alueilla tarvittaessa edellyttää tapauskohtaisesti edellä mainittuja suurempia etäisyyksiä tai vähäisempää rakentamisen määrää.



## Luku 8 Vesihuollon järjestäminen ja pohjavesialueilla rakentaminen

### §35 Talousveden riittävyys

Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vedenhankintaan käytettävän talousvesikaivon vedenlaatua tulee seurata säännöllisesti.

### §36 Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella rakennettaessa

Ympäristönsuojelulain ja talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen lisäksi jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavia vaatimuksia on annettu Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten 3. luvussa, jossa säädetään mm. jätevesien käsittely- ja purkupaikan suojaetäisyyksistä, sekä vaatimuksista pohjavesialueilla. Myös viereisten kiinteistöjen vesihuoltojärjestelmät tulee huomioida suojaetäisyyksiä määritettäessä.

### §37 Erityismääräyksiä pohjavesialueille

Luokitelluilla pohjavesialueilla on suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitava pohjaveden suojelua koskevan lainsäädännön sekä kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaikutukset rakentamiseen. Vedenottamoiden suoja- alueilla on huomioitava lisäksi vedenottamoiden suoja-alue määräysten vaikutukset rakentamiseen. Pohjavesialueen määritelmä on Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukainen.

## Luku 9 Rakennustyön aikaiset järjestelyt

### §38 Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen ja katualueen työlupa

Kadun tai yleisen alueen käyttäminen edellyttää kirjallista lupaa. Lupaa haetaan maanomistajalta.

### §39 Tilapäiset työmaarakennukset

Tilapäisenä työmaarakennuksena pidetään rakennus- tai muun työmaan ajan paikallaan pidettäväksi tarkoitettua ja työmaata palvelevaa toimisto-, sosiaalitila- tai varastotilaa, –konttia tai muuta vastaavaa rakennelmaa, joka sijoittuu rakennuspaikalle tai sen välittömään läheisyyteen esim. katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Katu- tai muulle yleiselle alueelle sijoittuva työmaarakennus edellyttää 37§:n mukaista sopimusta kunnan kanssa. Muulle alueelle sijoittuva työmaarakennus edellyttää maanomistajan suostumusta.

Edellä mainitut ehdot täyttäessään tilapäisten työmaarakennusten sijoittaminen ei edellytä rakentamislupaa.

### §40 Työmaavesien hallinta

Rakentamisessa tulee noudattaa Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja työmaavesiohjetta.

### §41 Pilaantuneet maat



Rakennusjärjestys  
ympä 13.3.2025 §  
16 liite 1

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikan  
maaperän mahdollinen pilaantuneisuus.

## Luku 10 Määräysten valvonta, noudattaminen ja poikkeaminen

### §42 Määräyksistä poikkeaminen

Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeamisessa noudatetaan, mitä rakentamislain 57§:ssä on säädetty poikkeamisen toimivallasta, edellytyksistä ja poikkeamismenettelystä.

Lisäksi edellytyksenä on, ettei poikkeaminen saa merkitä määräyksen tavoitteen olennaista syrjäytymistä.

### §43 Voimaantulo

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan XX.XX.2025 ja tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Vihdin kunnan valtuuston 9.9.2019 § 35 hyväksytty rakennusjärjestys. Edellä kumotusta rakennusjärjestyksestä jäävät kuitenkin voimaan rakennusjärjestyksen liitteessä 1 mainitut lisämääräykset koskien ennen 1.1.2000 hyväksytyjä asemakaavoja.

## LIITE 1

Rakennuskaava-aluetta koskevat lisämääräykset

(32 §) Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa AO (AO) tai maatilán talouskeskusta AM (AT) varten tarkoitetun rakennuspaikan kerrosalaa saa olla enintään 25 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa palveleva talousrakennus saa olla enintään 3,5 metriä korkea.

(33 §) Asunto- ja kasvitarharakennusta AV (AV) varten tarkoitetun rakennuspaikan tulee olla vähintään 3 000 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosala, mihin ei lueta kasvihuoneita, saa olla enintään 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta.

(34 §) Moottoriajoneuvojen huoltoaseman LH (AM, LM) rakennuspaikan on oltava vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 30 prosenttia sen pinta-alasta.

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asunnon, ei kuitenkaan moottoriajoneuvojen huolto- ja säilytystilojen ala- ja yläpuolelle. Rakennuspaikalle saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä myymälä- tai muita liiketiloja.

(35 §) Yleistä rakennusta Y (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 50 prosenttia.

(36 §) Teollisuus- tai varastorakennuksen T (T) rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 1 000 neliömetriä. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta.

Rakennukseen saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä toimisto-, henkilökunnan ruokailu – ja muita vastaavia tiloja.

Rakennuspaikalle saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa, ei kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen ala- ja yläpuolelle. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuus- ja varastorakentamisen kanssa.



(37 §) Käsiteollisuusrakennuksen (TK) sekä pienteollisuusrakennuksen (TP) rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 60 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta.

Rakennukseen saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä toimisto-, henkilökunnan ruokailu- ja muita tiloja. Rakennuspaikalle saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti käsiteollisuusrakennuksen rakentamisen kanssa.

(38 §) Maanviljelys- tai metsätalousalueeksi kaavassa osoitetulla M (MV, MM) sekä maatilan talouskeskuksen alueelle saa rakentaa ainoastaan maanviljelystä, karjanhoitoa tai metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Näille alueille saa rakentaa myös maatilan talouskeskukseen välittömästi liittyviä maatilamatkailuun käytettäviä tiloja. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään kaksi hehtaaria. Ympäristölautakunta voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakentamisen pienemmällekin rakennuspaikalle, jos se on alaltaan vähintään yksi hehtaari.

(41 §) Loma-alueen R (RL) rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään kaksi hehtaaria ja loma-asuntoalueen RA (RH) rakennuspaikan pinta-alan vähintään 2 000 neliometriä. Rakennuspaikan rakennusten kerrosala saa olla enintään 10 prosenttia sen pinta-alasta. Rakennuspaikalle saa rakentaa ainoastaan lomanviettoon suoranaisesti liittyviä yksikerroksisia rakennuksia.

Loma-alueelle tai loma-asuntoalueelle rakennettaessa ei sovelleta rakennusasetuksen 72, 79 ja 81 – 84 § säännöksiä.

Rantakaava-aluetta koskevat lisämääräykset (suluissa olevat merkinnät tarkoittavat sisäasiainministeriön 10.10. 1969 päätöksen mukaisia merkintöjä):

(66 §) Maanviljelys- ja metsätalousalueeksi M (MV, MM) määrätyle alueille saa rakentaa ainoastaan maanviljelystä, karjanhoitoa tai metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Näille alueille saa rakentaa myös maatilan talouskeskukseen välittömästi liittyviä maatilamatkailuun käytettäviä tiloja. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään hehtaari. Ympäristölautakunta voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakentamisen pienemmällekin rakennuspaikalle.