



MERKKIEN SELITYKSET:

- ◊ Valaisin: Greenled Sirius 41M2, 07, 3000K, 40W, 4750lm tai vastaava.
Pylväs: 8m teräskartiopylväs 1m varrella, Sähkö-Jokinen P110B108K tai vastaava.
Jalusta: SJ-1.3 tai vastaava.
- ◊ Valaisin: Greenled Sirius 41M2, 09, 3000K, 40W, 4750lm tai vastaava.
Pylväs: 8m teräskartiopylväs 1m varrella, Sähkö-Jokinen P110B108K tai vastaava.
Jalusta: SJ-1.3 tai vastaava.
- ◊ Valaisin: Greenled Sirius 41M2, 07, 3000K, 40W, 4750lm tai vastaava.
Pylväs: 6m teräskartiopylväs, Sähkö-Jokinen A106SK tai vastaava, 1m varsi, P110K tai vastaava.
Jalusta: SJ-1 tai vastaava.
- ☐ C2 SmartLight liiketunnistin, asennetaan valaisimeen
- ↻ Kuntoradan kiertosuunta
- ↻ Maadoituskupari HK 16/7 20m
- ✗ Purettava pylväs
- Suojaputki TELB 75 +AXMK 4x25S
- Aitusputki TELA 75 +AXMK 4x25S
- - - Suojelualueen raja
- Koordinaattiristi
- Muovinen rumpuputki
- Nyk. hulevesiputki ja kaivo
- Nyk. jätevesiputki ja kaivo
- Nyk. vesijohto
- Kaavaraja
- Lentokenttälueen raja

Ohjeellinen virkistysreitti ja/tai latu. Sijainti noudattaa lähtökohteisesti nykyisiä reittejä ja puustoon harvennettuja varauksia. Ulkoilureitin suunnittelu ja toteutus tulee tehdä siten, ettei se edellytä tarpeetonta varttuneiden puiden kaatamista.

Mikäli suunnitelmalinjaus poikkeaa maaston jo aiemmin raivatuista puustottomasta linjauksesta, toteutetaan reitti jo raivatulle linjaukselle ilman lisäpuunkaatoa. Tällaisella linjauksella noudatetaan silti reitin tyyppikoikeikkeen rakente- ja aluelajuuden periaatteita.

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rekro	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennusmenetelmä	Ulkoilureittisuunnitelma	ETRS-GK24	Koordinaattijärjestelmä	Kork./Jrj. N2000
Rakennuskohteen nimi ja osoite	NUMMELAN ULKOILUREITTI Hidenvendentie 03100 Nummela	Asemapiirustus	Piirustuksen sisältö	Mittakaava 1:2000
Suunn. Suunn. Mikael Jylhäsalu / Outi Karppila	Piir. Mjy	Suunn. alu TKA	Työno. 101029488-3	Piirustuskoko 1350x445
		Piirustusanro B1		Muutos
		Hyv. PPa / MHa		Pvm 30.1.2026